

## ドライコンテナ

(一般貨物の輸送)

種 類		20' (8'6")	40' (8'6")	40' (9'6"high)
外寸 (mm)	長さ (L)	6,058	12,192	12,192
	幅 (W)	2,438	2,438	2,438
	高さ (H)	2,591	2,591	2,896
内寸 (mm)	長さ (L)	5,898	12,033	12,032
	幅 (W)	2,352	2,352	2,352
	高さ (H)	2,393	2,393	2,698
内容積 (m3)		33.00	67.70	76.40
扉開口寸法 (mm) (Door Open)	幅 (W)	2,340	2,340	2,340
	高さ (H)	2,280	2,280	2,585
自重 (kg) (Tare Weight)		2,300	3,810	3,970
最大積荷重量 (kg)		18,020	26,670	26,510
最大総重量 (kg)		20,320	30,480	30,480

コンテナによって若干差はあります

## リーファーコンテナ

(生鮮貨物・化学品等の冷凍・冷蔵輸送を要するコンテナ -25℃~+25℃の温度調整が可能)

種 類		20' (8'6")	40' (9'6"high)
外寸 (mm)	長さ (L)	6,058	12,192
	幅 (W)	2,438	2,438
	高さ (H)	2,591	2,896
内寸 (mm)	長さ (L)	5,460	11,581
	幅 (W)	2,284	2,290
	高さ (H)	2,263	2,542
内容積 (m3)		28.20	67.40
扉開口寸法 (mm) (Door Open)	幅 (W)	2,290	2,290
	高さ (H)	2,224	2,506
自重 (kg) (Tare Weight)		3,090	4,700
最大積荷重量 (kg)		27,390	29,300
最大総重量 (kg)		30,480	34,000

コンテナによって若干差はあります

## オープントップコンテナ

(ドライコンテナに積載出来ない高さのある貨物の輸送利用、天井が開閉しコンテナ上部からの荷役が可能)

種 類		20' (8'6")	40' (8'6")
外寸 (mm)	長さ (L)	6,058	12,192
	幅 (W)	2,438	2,438
	高さ (H)	2,591	2,591
内寸 (mm)	長さ (L)	5,898	12,032
	幅 (W)	2,352	2,352
	高さ (H)	2,350	2,350
内容積 (m3)		32.50	66.20
扉開口寸法 (mm) (Door Open)	幅 (W)	2,328	2,340
	高さ (H)	2,280	2,585
自重 (kg) (Tare Weight)		2,350	3,800
最大積荷重量 (kg)		28,130	26,680
最大総重量 (kg)		30,480	30,480

コンテナによって若干差はあります

## フラットラックコンテナ

(重量物・長尺物等のコンテナ詰めが出来ない大型貨物に使用、天井・側壁を持たない開放型コンテナ)

種 類		20' (8'6")	40' (8'6")
外寸 (mm)	長さ (L)	6,058	12,192
	幅 (W)	2,438	2,438
	高さ (H)	2,591	2,591
内寸 (mm)	長さ (L)	5,970	12,178
	幅 (W)	2,098	2,365
	高さ (H)	2,266	1,959
内容積 (m3)		28.40	53.20
自重 (kg) (Tare Weight)		3,100	6,200
最大積荷重量 (kg)		20,900	43,800
最大総重量 (kg)		24,000	50,000

コンテナによって若干差はあります